

ESS TACK CLEAR

Användningsområde

ESS TACK CLEAR har bra direkt lastbärande förmåga (200 Kg direkt), den har en viss elasticitet och är lättare att få ut ur patronen än övriga sk. High Tack produkter vilket underlättar vid lägre temperaturer och med enklare verktyg. Applicera i punkter eller strängar, ej till hellimning. Skadar inte känsliga material som cellplast eller spegelglas. Härdningen sker med hjälp av luftfuktighet och är temperaturberoende vilket innebär att det tar längre tid när det är kallare. Vid normal rumstemp och luftfuktighet tar de flesta applikationer från ca

24 timmar att härda. Mer information och säkerhetsdatablad finns på essve.com

Beskrivning

Direktfästande och fullständigt glasklart montagelim som är lätt att trycka ut. Väderbeständig och universellt lim, baserad på MS polymer, lämpligt till de flesta applikationer inom bygg, industri, marin, karosseri samt hantverk. ESSTACK CLEAR ger en helt klar limfog efter härdning, vilket gör den i princip osynlig eller direkt färganpassad.

Specifikation

Arbetstemperatur (°C)	+5 till +40
Hårdhet (Shore A)	50
Temperatur beständig (°C)	-40 till +80
Förpackning (ml)	290

Art.nr	Färg	Volym	Förp/storp	Antal/pall	Arttyp
17352	Transparent	290 ml	12	1152	L



BASTA

ESS TACK CLEAR är BASTA registrerad. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.