



CHARCOAL LIGHT STRIP

Charcoal Light är inspirerad av torkade russin indränkta i varm choklad. Den kraftigt djupa betsen i kombination med rustikt trä ger ett magiskt uttryck med en ultramatt finish.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	153N6BEKS4KW240
EAN-kod	7393969048385
Ytbehandling	Ultramatt lack Golvets utseende kan variera beroende på ljuskällor och vinklar.
Mått	2423 x 200 x 15 mm
Vikt per förpackning	23,716 kg
m ² per paket	2,91 m ²
m ² per pall	130,95 m ²
Paketinfo	Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.

DETALJERAD BESKRIVNING

Naturligt förekommande variationer i träet färgskala tillåtna, från ljus till mörkbrunt. Ytved kommer att förekomma. Produkten innehåller medelstora friska och svarta kvistar. Kvistar kan variera i storlek och antal.

FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

FAKTA

Design	3-stav
Sortering	Lively
Golvtyp	Kährs Original
Kollektion	Beyond Retro Collection
Slipbart	3-4 gånger
Naturlig/Infärgad	Infärgad
Brinnellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5S
Golvvärme	Ja
Garanti	30 år
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	3,5 mm
Stomme	Furu/gran/al Gran Fanér 15 mm
Läggningssmetod	Flytande, Nedlimning
Färg	Brun
LRV	14

TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m ³		>500 kg/m ³
Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Fogstyrka N/mm ²	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.11 (m2K/W)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

CERTIFIKAT



Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.