

# PRODUKTDATABLAD

## LED Sensor Batten 1200mm 14W 3000K

LED Sensor Batten | Slim LED Batten luminaire with integrated Sensor for on/off switching



---

### Användningsområden

- Kontor
- Belysning under skåp
- Kök

---

### Produktfördelar

- Attraktiv och funktionell design för kontorsapplikationer
- Beröringsfri omkoppling tack vare integrerad sensor

---

### Produktegenskaper

- Integrerad rörelsedetektor



## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	14,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	110,000 mA
Startström tid $T_{h50}$	300 $\mu$ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	22
Max antal armaturer per säkring C16 A	36
Effektfaktor $\lambda$	> 0,5
Skyddsklass	II
Typ av drift	Integrated LED driver

## Fotometriska data

Ljusflöde	1400 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1600 lm
Ljusutbyte	100 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljuskvalitet (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 5 sdc
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	180 °

## MÅTT &amp; VIKT

Längd	1173.00 mm
Bredd	28.00 mm
Höjd	36.00 mm
produktvikt	218,00 g



## MATERIAL &amp; FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Plastic
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

## APPLIKATION &amp; MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Cable, 3-pole
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

## Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Antal tändcykler	100000

## SENSOR

Sensortyp	Rörelse
-----------	---------

## CERTIFIKAT &amp; STANDARDER

Standarder	CE
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringskruvar och pluggar ingår

## NEDLADDNINGSBARA FILER

## NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction



## NEDLADDNINGSBARA FILER



Declarations of conformity

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075762152	Kapsel 1	40 mm x 70 mm x 1,214 mm	352.00 g	3.40 dm <sup>3</sup>
4058075762169	Transportförpackning 8	1,208 mm x 180 mm x 167 mm	3597.00 g	36.31 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.