

PRODUKTDATABLAD

Indoor Garden Kit Pro

Indoor Garden KIT Pro 360 BK | LED-vækstlys med udvidede funktioner



Anvendelsesområder

- Drivhuse
- Køkkener
- Opholdsrum

Produktfordele

- Det specielt udviklede LED-spektrum fremmer fotosyntesen i de fleste planter
- Efterligner dag/nat cyklus ved automatisk timer
- Sensoren angiver eventuel vandmangel

Produktegenskaber

- Bruger en kombination af hvide fuldsprektrede LED'er og røde LED'er
- Højden på armaturhovedet kan justeres i forhold til højden på planten
- Dæmpbar



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	24,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	127 mA
Startstrøm	1.31 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	12
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	14
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	16
Cos Phi (effektfaktor)	0,80
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1670 lm
Belysnings effektivitet	69 lm/W
Farvetemperatur	3600 K
Farvetemperaturer	Neutral hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdcM
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °
UGR longitudinal	ikke relevant

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	355.00 mm
Bredde	217.00 mm
Højde	489.00 mm
Produktvægt	2200,00 g
Kabellængde	ikke relevant

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Black
Armaturhus farve	Black
Materiale	Aluminum Plastic
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	Yes
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Alle overflader
Application environment	IndoorIndoor
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Monteringsdiameter	ikke relevant
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

SENSOR

Type sensor	ikke relevant
-------------	---------------

NØDBELYSNING

Area of emergency application	ikke relevant
Type of emergency light operation	
Wattage in maintained operation mode	ikke relevant
Wattage in emergency operation mode	ikke relevant
Luminous flux in maintained operation mode	-
Nominal voltage of battery	ikke relevant

Battery life in emergency operation mode	ikke relevant
Battery charging time	ikke relevant



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Vækstbokse med vandindikator medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction INDOOR GARDEN KIT PRO
	Declarations of conformity Indoor Garden KIT Pro 360 BK

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075576179	Folding box 1	242 mm x 397 mm x 194 mm	2714.00 g	18.64 dm ³
4058075576186	Shipping box 4	508 mm x 423 mm x 436 mm	12055.00 g	93.69 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.