

LIP

LIP Elastisk Rörmanschett

Förstärkningsmanschett för armering av rörgenomförningar



- ▶ Lättmonterad
- ▶ Ingår i LIP's olika Folie system
- ▶ Ingår i LIP System 17 och 15

LIP Elastisk Rörmanschett

2013-09-06

Användningsområde

Flexibla manschetter för tätning runt rör, med speciell elastisk zon i centrum som gör dem lämpliga till flera rördiametrar. LIP Elastisk Rörmanschett används till alla typer av förstärkningar av VVS-/VP-rör genomförningar eller motsvarande. Ingår i LIP's olika Folie system, LIP system 17 och LIP system 15, ska användas tillsammans med övriga produkter som ingår i systemet, se respektive monteringsanvisning. På så sätt bidrar LIP Elastisk Rörmanschett till att de olika systemen uppfyller Etage 022 och därmed Byggherarkommissionens branschregler för våtrum, BBV och Boverkets byggregler, BBR.

Underlag

Underlaget ska vara fast, torrt, fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen och uppfylla de krav som ställs på underlaget i respektive system.

Avlägsna fett, smuts och kalkrester med LIP Grundrens G1 eller LIP Klinkerrens K1.

Förbehandling

Se respektive monteringsanvisning.

Bruksanvisning

Se respektive monteringsanvisning.

Färg

Vit/transparent

Teknisk data

Material: Två ytterlager polypropylen nowoven väv (vit)
på var sida om 250µ PU-Folie transparent.

Dimension:	110x110 mm
Rör diameter:	ø 10-16 mm
Total vikt:	ca. 3 gram
Diameter flexibel zon:	ø ca 30 mm
Diameter PU-flis zon:	ø ca 60 mm
Hål:	ø ca 6 mm
Klister zon:	25 mm

Dimension:	140x140 mm
Rör diameter:	ø 18-34 mm
Total vikt:	ca. 4 gram
Diameter flexibel zon:	ø ca 48 mm
Diameter PU-flis zon:	ø ca 78 mm
Hål:	ø ca 14 mm
Klister zon:	30 mm

Dimension:	160x160 mm
Rör diameter:	ø 40-56 mm
Total vikt:	ca. 5 gram
Diameter flexibel zon:	ø ca 70 mm
Diameter PU-flis zon:	ø ca 100 mm
Hål:	ø ca 29 mm
Klister zon:	30 mm

Dimension:	180x180 mm
Rör diameter:	ø 56-75 mm
Total vikt:	ca. 6 gram
Diameter flexibel zon:	ø ca 90 mm
Diameter PU-flis zon:	ø ca 120 mm
Hål:	ø ca 44 mm
Klister zon:	30 mm

Dimension:	260x260 mm
Rör diameter:	ø 100-140 mm
Total vikt:	ca. 14 gram
Diameter flexibel zon:	ø ca 170 mm
Diameter PU-flis zon:	ø ca 200 mm
Hål:	ø ca 80 mm
Klister zon:	30 mm

Dimension:	110x185 mm
Rör diameter:	ø 18-34 mm
Dubbelsmanschett:	ca 40 mm
Total vikt:	ca. 4 gram
Diameter flexibel zon:	ø ca 95x50 mm
Diameter PU-flis zon:	ø ca 125x80 mm
Hål:	ø ca 14 mm
Klister zon:	30 mm

Vidhäftning mot cementbaserad fästmassa C2 (N/mm²): > 0,3

Allmänt

"LIP-produkter" kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta

LIP Sverige AB, tfn.: 08 25 00 70

LIP – när man bygger på kvalitet!

LIP

SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby

Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Aterförsäljare: