



Camargue®

Armaturer

BRUKERMANUAL

DK: side 1-2

NO: side 3-4

DK

Godkendelse:

Dette armatur er VA godkendt, som betyder at det lovligt kan monteres i Danmark. Armaturerne er ligeledes SINTEF godkendte og kan derfor lovligt installeres i Sverige og Norge.

Er uheldet ude:

Begynder armaturet at dryppe, eller anden uregelmæssighed opstår, lad da armaturet forblive monteret, også hvis det er nyt. Kontakt forhandleren som vil vejlede i problemløsning.

De fleste situationer afhjælpes let gennem vejledning eller enkle reservedele, uden at give besvær med nedtagning og genopsætning.

Montering:

Det er tilladt enhver at udskifte og montere armaturer i en eksisterende lovlig installation, såfremt det er muligt at lukke for vandet inde i boligen. Det er ikke tilladt at ændre i installationen.

Monteringsvejledning

Det er afgørende for armaturets levetid at denne vejledning følges.

- Luk for vandtilførsel
- Afmonter det gamle armatur og afdæk rør og ventiler så der ikke kommer snavs i.
- Montér slange og fastspændingsbolt i armaturet
- Placér armaturet i vask/bordplade og kontrollér at slangene er lange nok.
- Åben svagt for vandet inden rørene monteres, så evt. snavs skylles ud. Luk igen.
- Påfør omløbere på rørene
- Spænd armaturet godt fast i bordplade/vask med fastspændingssættet
- Montér omløber på ventil/rør

Før der åbnes for vandet:

- Afmonter luftblandedysen
- Åben armaturets greb helt i midterstilling
- Åben meget langsomt for vandtilførsel til ca. halv åbning
- Drej langsomt grebet på armaturet til højre indtil det flyder en jævn, ren vandstråle, derefter til venstre
- Lad armaturets greb forblive helt åben i midterstilling
- Åben nu langsomt vandtilførsel til fuld åbning
- Når vandet flyder i en regelmæssig jævn strøm lukkes grebet
- Montér luftblandedysen igen

Åbnes der hurtigt for vandet sker der rystelser i rørene og snavs frigøres. Derved er der risiko for at armaturet hurtigt bliver utæt og luftblandedysen stopper til. Sker dette er det en monteringsfejl der ikke accepteres som reklamation.

Hvis det er muligt er det lettere at montere armaturet og bundventil, inden vasken monteres. Vask og afløb er derved ikke i vejen under montering af armaturet. Er vasken allerede monteret, kan det i nogle tilfælde lette arbejdet at afmontere afløbet.