



Model	SILENCE 30	SILENCE 45	SILENCE 70	SILENCE 95	SILENCE 120
Test betingelser: Luft 27°C/ Vand 27°C/ fugtighed 80%					
Opvarmningskapacitet (kW)	7,0	9,0	15,0	21,0	21,0
COP værdi	14~7.2	14~7.2	15~7	14.8~7.1	14.8~7.1
Gennemsnitlig COP ved 50% hastighed	10,5	10,5	11,0	11,0	11,0
Testbetingelser: Luft 15°C/ Vand 26°C/ Fugtighed 70%					
Varmekapacitet (kW)	5,0	6,6	10,5	14,5	14,5
COP værdi	7.3~4.5	7.5~4.8	7.7~4.9	7.1~5.0	7.1~5.0
Gennemsnitlig COP ved 50% hastighed	6,5	6,5	6,8	6,6	6,6
TEKNISKE SPECIFIKATIONER					
Pool størrelse (m ³) *	15~30	20~45	40~70	50~95	50~95
Driftstemperatur luft (°C)	-10°C~43°C				
Kompressor	Dobbeltroterende Mitsubishi DC kompressor				
Beklædning	Legeret aluminium				
Varmeveksler	Roteret titanium varmeveksler				
Strømforsyning	230V 1 Fase				400V 3Ph
Indgangseffekt (kW)	0.14~1.12	0.19~1.38	0.28~2.15	0.38~2.90	0.38~2.90
Indgangseffekt ved 50% hastighed (kW)	0,38	0,51	0,77	1,1	1,1
Nominel indgangsstrøm (A)	0.61~4.83	0.83~5.98	1.22~9.32	1.66~12.7	0.55~4.20
Lydniveau ved 1m dB(A)	36.5~46.0	36.8~46.2	39.3~52	38.9~52.2	38.9~52.2
Lydniveau 50% ved 1m dB(A)	39,2	39,4	44	44,4	44,4
Lydniveau ved 10m dB(A)	16.5~26.0	16.8~26.1	19.3~32	18.9~32.2	18.9~32.2
Anbefalet vandgennemstrømning (m ³ /h)	2~4	2~4	5~7	8~10	8~10
Vandtilslutning (mm)	50				
Netto mål LxBxH (mm)	890*440*658	890*440*658	970*440*658	1060*440*758	1060*440*758
Net vægt (kg)	52	53	61	72	83