

# Skalflex Sokkelmaling

Vandafvisende maling med stor dække- og vedhæftningsevne



## Produktinformation

### Produktegenskaber

Skalflex Sokkelmaling er en akrylbaseret maling med stor dække- og vedhæftningsevne.

Skalflex Sokkelmaling er en vandafvisende og vejrbestandig maling med høj slidstyrke og lang levetid.

Skalflex Sokkelmaling leveres i lysgrå, koksgrå og sort.

### Anvendelsesområder

Malingen hæfter på alle mineralske underlag af puds, beton, porebeton, letklinker m.m, samt på alle malede overflader. Til udendørs brug.

Bemærk: Må ikke anvendes på tjære og asfalt.

### Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, tørt, strukturelt sundt og fri for salte.

Overfladen rengøres, så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Betonslam, rester af formolie, fedt og underlag med kraftig afsmi-ning afrenses med Skalflex Stærk Grundrens.

Løstsiddende maling fjernes. Kalk skal fjernes helt.

Sugende, stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Multigrunder. Grunderen påføres med pensel eller rulle til overfladen er mættet uden at der dannes film. Grunderen skal tørre ca. 24 timer, inden Skalflex Sokkelmaling kan påføres.

Grænseområder afmaskes med malertape eller lign. umiddelbart før brug og fjernes straks efter brug.

### Klargøring af produkt

Skalflex Sokkelmaling omrøres grundigt før brug og evt. undervejs i arbejdsperioden.

Fortynding med vand eller andet tilsætningsstof må ikke forekomme.

### Påføring

Skalflex Sokkelmaling påføres 1-2 gange med pensel eller rulle.

### Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

BUILDING TRUST



# Skalflex Sokkelmaling

## Gode råd

Nymalet sokkel skal beskyttes mod vejrliget det første døgn efter påføring.

Ved maling af større arealer anbefales det at vælge spande med samme produktionsnummer (batchnummer) for at undgå risiko for nuanceforskelle. Nummeret fremgår på stregkode-labelen.

## Teknisk data

Anvendelse:	Akrylbaseret sokkelmaling med stor dække- og vedhæftningsevne
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> pr. liter
Overfladetør:	1-2 timer ved +20°C (60% RF)
Overmalbar:	4-6 timer ved +20°C (60% RF)
Gennemtør:	1-2 døgn ved +20°C (60% RF)
Døgntemperatur:	Min. +10°C
Z-H <sub>2</sub> O værdi:	1,0
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring:	Tørt og frostfrit i lukket emballage
Glans:	10 (halvblank)
Mal-kode:	00-1 (1993)



2,5 liter, DB-nr:

Sort: 5042128

Koksgrå: 5042131

Lys grå: 5042129

## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.

Indeholder chlormethylisothiazolinon og methylisothiazolinon.

Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

## Farver



Sort



Koksgrå



Lys grå

Ovenstående farver er kun vejledende, venligst rekvirer gratis farveprøve.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · [kundeservice@dk.sika.com](mailto:kundeservice@dk.sika.com) · [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk)