

NO NOISE® GOLVUNDERLAG

NO NOISE® EXTREME

PRODUKTBESKRIVNING:

Extreme Golvunderlag har de bästa ljuddämpande egenskaperna. Ett kvalitetsunderlag som reducerar ljudet av steg i själva rummet och även ljudet till nedervåningen. Underlaget kan monteras under flytande trä och laminatgolv. Lämplig för golvvärme.



Extreme fås också med fuktspärr.

Varenr. 1130101

SPECIFIKATIONER:

Typ:	Golvunderlag
Densitet:	1000 kg/m ³
Bärkapacitet:	17 ton/m ² - 170 kPa
Utjämning av ojämnheter: *)	Upp till 1,25 mm
Ljudisolering/ Genomslagsljud: **)	Upp till 19 dB
Stegljuddämpning/ Rumklang: **)	Upp till 30%
Lämplig till golvvärme:	Ja
Dimension:	2,8x1000x5500 mm
Pr. rulle:	5,5 m ²
Pall:	220 m ²
Montering:	Rullas ut
Brandklass:	Efl enl. DIN EN 13501-1
Miljö:	Miljövänligt, komposterbar och fri från skadliga tillsatser.
Observera:	*) Ej större upphöjningar, men minder punkter (t.ex. Målarfärgsfläckar eller stenar i betonggolvet). **) All information är baserad på laborietester. Här mäts det vanligtvis i dB (ljudtryck) eller % (förbättring). Var observant på att flera underlagsprodukter kan ha samma datavärden, men låter inte likadant i praktiken, vilket beror på att det mänskliga örat hör olika i frekvenser och vågor (Hz). Kan höras på t.ex. NO NOISE® Test Station hos din närmaste återförsäljare.

Notera att tekniska data kan ändras i samband med pågående produktutveckling.



www.blauer-engel.de/uz156

- low emissions
- low pollutant content
- no adverse impact on health in the living environment



Wallmann Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

