

Maskinsett LXT® DLX6038T

18V

Et stort maskinsett med seks maskiner og 3 stk 5,0Ah batterier

Maskinsett med seks maskiner bestående av DDF482 borskutrekker, DTD152 slagtrekker, DTM51 multiverktøy, DSS610 sirkelsag, DJR186 bajonettsag og DHR202 kombihammer. Leveres med 3stk 18V 5,0Ah batterier og hurtiglader i verktøybag.



MODELLER I COMBOKIT



**Borskutrekker LXT®
DDF482**



**Kombihammer LXT®
DHR202**



**Bajonettsag LXT®
DJR186**



**Sirkelsag LXT®
DSS610**



**Slagskutrekker LXT®
DTD152**



**Multiverktøy LXT®
DTM51**

Borskrutrekker LXT®

DDF482

18V • 62 Nm • 0 - 1 900 min⁻¹

Allsidig 18V borskrutrekker med to gir

DDF482 er en enkel og god batteridrill. Egner seg til en rekke bruksområder fra boring til skruing, og vil dekke de fleste behov man har til en drill i hjemmet. LED lys. Batteribeskyttelsen skåner batteriet mot overbelastning.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteritype	Li-ion
Turtall	0 - 600 / 0 - 1900 min ⁻¹
Maks moment hard/myk	62 / 36 Nm
Moment innstilling	21
Maks borediameter i tre	38 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Maks borediameter i tre (Trebor)	38 mm
Maks borediameter i tre (Selvmatende fresebor)	60 mm
Vibrasjonsverdi, Boring i metall	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Boring i metall	1,5 m/sec ²
Lydnivå (L _{PA})	75 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)

Brukerfordeler

- Gummiert håndtak gir god kontroll og er komfortabelt i bruk
- Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk
- Solid metallgir tåler høy belastning og varer lenge
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Mekanisk gir med to hastigheter, høy hastighet for rask boring og lav kraft, lav hastighet for boring som krever større kraft

Link til produktside - www.makita.no



Kombihammer LXT®

DHR202

18V • SDS-Plus • 20 mm • 1,9 J

Kraftig og kompakt kombihammer

DHR202 har SDS-PLUS verktøyfeste. Egnert til de fleste jobber med en kapasitet på 20mm i betong. 3 funksjoner, meisling, boring og hammerboring. Kommer med gummiert sidegrep og LED lys. Slagkraft 2,0J. Vekt 3,2kg.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteritype	Li-ion
Slagkraft	1,9 J
Optimalt område for borediameter i betong	6 - 10 mm
Maks borediameter i betong	20 mm
Maks borediameter i tre	26 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Slagtall	0 - 4000 min ⁻¹
Turtall	0 - 1100 min ⁻¹
Maks hullborkrone med TCT-tenner	54 mm
Tilpasset SDS-PLUS bits	✓
Vekt med batteri	3,2 - 4,0 kg
Maks utgangseffekt	330 W
Elektronisk bremse	✓
Vibrasjonsverdi, Slagboring i betong	15,1 m/sec ²

Brukerfordeler

- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- 3 funksjoner: Bor, slagbor og meisling
- Reversfunksjon
- Enkelt system for å skifte blad
- Kompakt og lett for å redusere belastning på arm og skulder ved bruk

Link til produktside - www.makita.no



Bajonettsag LXT®

DJR186

18V • 0 – 2 800 min⁻¹ • 32 mm

Effektiv 18V bajonettsag

Enkel og robust maskin til riving eller gnistfri kapping i metall. Bytte og justering av blad uten bruk av verktøy.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Slagttall	0 - 2800 min ⁻¹
Slaglengde	32 mm
Maks skjærekap. i tre (90°)	255 mm
Maks skjærekap. i stålrør	130 mm
Lydnivå (L _{WA})	95 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	84 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vekt med batteri	3,5 - 3,8 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm
Batteritype	Li-ion
Vibrasjonsverdi, Kappe	13,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Kappe	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi, Kappe trebjelker	12,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Kappe trebjelker	1,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Kompakt og lett for å redusere belastning på arm og skulder ved bruk

Link til produktside - www.makita.no



Sirkelsag LXT®

DSS610

18V • 3 700 min⁻¹ • 165 mm

Effektiv og kompakt 18V sirkelsag med 165mm blad

Rotasjonshastighet på 3.700 min⁻¹. Utblåsfunksjon som blåser spon bort fra sagelinjen for bedre sikt. Kapasitet på 57 mm.



LXT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Maks skjæredybde ved 90°	57 mm
Maks skjæredybde ved 45°	40 mm
Maks skjæredybde ved 50°	36 mm
Maks helning	0 / 50 °
Turtall	3700 min ⁻¹
Lydnivå (L _{WA})	102 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	91 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vekt med batteri	3,0 - 3,4 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	347 x 202 x 228 mm
Batteritype	Li-ion
Maks utgangseffekt	360 W
Kapasitet 45°	40 mm
Bladdiameter	165 mm
Senterhull	20 mm

Brukerfordeler

- Integrert støvblåser fjerner støv fra kuttelinjen og gir god sikt
- Sikkerhetsbryter for å hindre uønsket start.
- Svært lett og kompakt design.
- Avtagbar støvdyse.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- Gummiert håndtak for godt og sikkert grep.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet

Link til produktside - www.makita.no



Slagskrutrekker LXT®

DTD152

18V • 1/4" • 165 Nm • 0 – 2 900 min⁻¹

Slagskrutrekker med høyt turtall og 1/4" bitsfeste

DTD152 er en enkel og robust slagskrutrekker. Bruk av slagskrutrekker reduserer belastningen på håndleddet og øker effektiviteten. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteritype	Li-ion
Turtall	0 - 2900 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	165 Nm
Slagtall	0 - 3500 min ⁻¹
Kapasitet bolt	M5 - M16
Kapasitet maskinskrue	M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5 - M12
Spindel	1/4 "
Lydnivå (L _{WA})	104 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	93 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi, Slagtiltrekning ved maks kapasitet	10,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor),	1,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Gummiert håndtak for godt og sikkert grep.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- Høyt dreiemoment.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Reversmulighet.
- 1/4" bitsinnfesting.

Link til produktside - www.makita.no



Multiverktøy LXT®

DTM51

18V • 6 000 - 20 000 min⁻¹

Effektiv 18V multiverktøy med verktøyløst bladbytte og trinnløs hastighetsjustering

DTM51 har soft-start og 3.2° vinkel på bladbevegelsen for økt effektivitet. Hastighetsjustering mellom 6 000 og 20 000 min⁻¹. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Svingninger (spm)	6000 - 20000 min ⁻¹
Oscillering	2 x 1,6 °
Pad størrelse (trekant)	93 x 93 x 93 mm
Lydnivå (L _{PA})	81 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi, sliping	3,0 m/sec ²
Vekt med batteri	2,0 - 2,4 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	340 x 80 x 122 mm
Lydnivå (L _{WA})	92 dB(A)
Batteritype	Li-ion
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), sliping	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi, Saging med senkesagblad	7,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Saging med senkesagblad	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi, Saging med	4,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Bryter med trinnløs hastighetsjustering
- Sagblad skiftes enkelt uten bruk av verktøy
- Soft-start beskytter motoren og gir god kontroll ved oppstart av maskinen
- Gummiert håndtak for godt og sikkert grep.
- Anti-restart funksjon gjør at motoren ikke starter om du setter inn strømkontakten eller setter i et batteri mens bryteren er på
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet

Link til produktside - www.makita.no



MODELLER I COMBOKIT (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

831279-0

BAG MED HJUL 700 x 350 x 300 mm



STANDARDUTSTYR

BL1850B (3x)

Batteri 5,0 Ah LXT®



DC18RC

Batterilader LXT®



VALGFRITT TILBEHØR

181490-7

HAMMERFETT 30G GRAFITT



831279-0

BAG MED HJUL 700 x 350 x 300 mm



199627-2

Støvsugeradapter DTM51



ANNET - DDF482

Bruksanvisning



ANNET - DHR202

Bruksanvisning



ANNET - DJR186

Bruksanvisning



ANNET - DSS610

Bruksanvisning



ANNET - DTD152

Bruksanvisning



 **ANNET - DTM51**

Bruksanvisning

