

BLIST LK OPUS73 STIKKONTAKT STÆNKLTÆT

LK OPUS®73 Stikkontakt stænkltæt u/afbryder Lysegrå - 1 pose for DIY

El nr.: **1017064371**

EAN nr.: **5703302168861**

: **501P55111L**

Leverandør: **LAURITZ KNUDSEN**

Min. køb: **1**

Pakningsstørrelse: **5**

IP44

IK04



Specifikationer

Farve: Grå

Monteringsmetode: Påbygget

Type: Andet

Antal enheder: 1

IP-Klasse: IP44

Mærkespænding: 250 V

Antal moduler (modulsystem): 1

Aflåselig: Nej

Antal aktive stifter (flad): 0

Antal aktive stifter (runde): 2

Antal faser: 1

Antal stikkontakter omskiftelig: 0

Antibakteriel: Nej

Befæstigelsestype: Montering med skrue

Beskyttelseskontakt: Ja

Bredde på enheden: 74 mm

Dybde på enheden: 22 mm

Fejlstrømsbeskyttelse: Nej

For vanskelige forhold (i henhold til VDE): Nej

Frekvens: 50 — 60 Hz

Halogenfri: Ja

Højde på enheden: 74 mm

Isoleret montering: Nej

Mærkestrøm: 16 A

Material: Plastik

Materialekvalitet: Termoplastisk

Med finsikring: Nej

Med forhøjet berøringsbeskyttelse: Nej

Med funktionlys: Nej

Med hængslet låg: Ja

Med indbygget USB-strømforsyning: Nej

Med on/off-knap: Nej

Med orienteringlys: Nej

Med signallampe: Nej

Med sløjfefunktion: Ja

Min. dybde af indbygningsdåse: 37 mm

Overfladebeskyttelse: Ubehandlet

Overspændingsbeskyttelse: Nej

Påtryk/indikering: Uden påtryk

RAL-nummer (beslægtet): 7035

Roterende central indsats: Nej

Rund jordingspind: Nej

Slagfasthed: IK04

Speciel strømforsyning: Uden ekstra strømforsyning

Tekst felt/label: Nej

Tilslutningstype: Stikklemme

Transparent: Nej

Type af overflade: Mat

Udkastmekanisme: Nej



Yderligere specifikationer

Food Contact Material: Nej

ROHS: True

REACH: Nej

Tekst

LK OPUS 73 Stikkontakt uden afbryder enkelt plantangent lys med jord Anvendes til vådrum og udendørs installationer i boliger. Ved lodret sammenbygning af underlag, anvendes pakning for sammenbygning. Kan ikke planforsinkes eller indmures. Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 13A. Kapslingsklasse: IP44.