



# Byggvarudeklaration

Utfärdandedatum 2018-01-23

## Perfekt Plus Fönster & Snickerifärg

### 1. GRUNDDATA

#### Produktidentifikation

Varunamn: **Perfekt Plus Fönster & Snickerifärg**

Varugrupp: Fasadfärg utomhus

KN-nummer: 32091000

ID 5560018300 - Perfekt Plus Fönster & Snickerifärg

Prestandadeklaration finns för produkten ☐ Deklaration nr

#### Vid ändrad deklaration:

Ändringen avser:

Ersätter version från (datum):

Övriga upplysningar: Denna deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.

Företagsnamn: Tikkurila Sverige AB

Besöksadress: Textilgatan 31

Postadress: 120 86 Stockholm

Webplats: www.beckers.se

Organisationsnr: 556001-8300

Telefon 1: 08-775 60 00

Telefon 2: 08-775 61 00

Kontaktperson: Miljö o Kvalitet

E-post: se.productsafety@tikkurila.com

Har företaget ett miljöledningssystem? ☒ Ja ☐ Nej

Företaget är certifierat enl ☒ ISO9001 ☒ ISO14001 ☐ Annat Om annat, specificera:

### 2. HÅLLBARHETSARBETE

Information kring företagets sociala arbete finns tillgänglig via länken:

<http://www.tikkurilagroup.com/countries/sweden/foretagsansvar>

### 3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Säkerhetsdatablad finns: ☒

Klassificering enl CLP: Aquatic Chronic 3; H412

Varan har vid leverans följande kemiska sammansättning, angiven enl anvisningarna för BVD 2015:

| Ingående material     | Ingående ämnen             | Vikt-%   | CAS-Nr     | Klassificering                     |
|-----------------------|----------------------------|----------|------------|------------------------------------|
| Bindemedel            | Modifierat alkydharts      | 10 - 25  | -          | Icke klassificerad                 |
| Bindemedel            | Akrylatpolymer             | 10 - 25  | -          | Icke klassificerad                 |
| Filmkonservering      | Dikloroktylisotiazolinon   | Se SDB   | 64359-81-5 | För halt och klassificering se SDB |
| Filmkonservering      | Jodokarb                   | Se SDB   | 55406-53-6 | För halt och klassificering se SDB |
| Konserveringsmedel    | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on | Se SDB   | 2634-33-5  | För halt och klassificering se SDB |
| Lösningsmedel         | Propylenglykol             | 2,5 - 10 | 57-55-6    | Icke klassificerad                 |
| Lösningsmedel         | Vatten                     | 25 - 50  | 7732-18-5  | Icke klassificerad                 |
| Pigment/Fyllnadsmedel | Titandioxid                | 10 - 25  | 13463-67-7 | Icke klassificerad                 |
| Pigment/Fyllnadsmedel | Talk                       | 2,5 - 10 | 14807-96-6 | Icke klassificerad                 |

## Perfekt Plus Fönster & Snickerifärg

Klassificering enligt CLP-förordningen nr 1272/2008. Lösningsmedlen avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet.

Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, några SVHC-ämnen som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%? ☒ Nej ☐ Ja

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts: giltig utgåva per 2018-01-23

Omfattas produkten av RoHS-direktivet? ☒ Nej

VOC\*: 55 g/l

VOC-kategori\*: d

\*Enligt direktiv 2004/42/EG, även BREEAM.

Miljömärkning:

Ja, Svanen



Licensnummer: 3097 0002

Registrerad i BASTA\*: ☒

Registrerad i BETA\*: ☐

## 4. RÅVAROR

Land för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningsskäl ej anges.

Råvaruursprung Norden 60% Råvaruursprung Europa: 35% Råvaruursprung Övrigt: 5%

## 5. MILJÖPÅVERKAN

Tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker genom blandning, ofta i två steg: förblandning och färdigställning. Den färdigblandade produkten fylls på emballage för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och transportband, och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

## 6. DISTRIBUTION AV FÄRDIG VARA

Retursystem för lastbärare utnyttjas. Produktemballage återtogs inte av tillverkaren, producentansvaret för förpackningar uppfylls genom anslutning till fti (REPA). I varje kommun finns en insamlingsplats där emballage lämnas för återvinning eller energiutvinning.

## 7. BYGGSKEDET

Produkten ska förvaras:

☒ Frostfritt ☐ Torrt

☐ Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring. Följ anvisningar på etiketten alt färgfaktabladet ang användningsförhållanden.

## 8. BRUKSSKEDE

Drift/underhåll: Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll, och ingen energitillförsel krävs för drift.

Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.

## 9. RIVNING

## Perfekt Plus Fönster & Snickerifärg

Är varan förberedd för demontering  
(isärtagning)?

☒ Ej relevant

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa  
och miljö vid rivning/demontering?

☐ Ja

☒ Nej

Om Ja, specificera:

Inga särskilda åtgärder vid rivning.

## 10. AVFALLSHANTERING

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

☒ Ej relevant

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

☒ Ej relevant

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

☒ Ja ☐ Nej

Förbränning bör ske under  
kontrollerade former, t ex i  
en för ändamålet avsedd  
förbränningsanläggning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för  
återanvändning, material- eller energiåtervinning eller  
deponering?

☐ Ja ☒ Nej

Avfallskod för levererad vara (EWC-kod):

08 01 11

Är den levererade vara klassad som farligt avfall?:

**Flytande rester är farligt avfall enligt kriterierna  
H1-H14.**

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggd än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade)  
varan därmed får en annan avfallskod anges den här:

Avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan:

Avfallskoden styrs av objektets sammansättning.

Är den inbyggda vara klassad som farligt avfall?

**Den inbyggda, uthärdade produkten är inte klassad som  
farligt avfall.**

## 11. INNEMILJÖ

Emissioner:

Produkten är ej avsedd för inomhusbruk

Övriga upplysningar:

*Denna byggvarudeklaration är utformad enligt Föreningen för byggvarudeklarationers riktlinjer för BVD2015  
samt Sveriges Fog- och limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanter Förenings riktlinjer.  
Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer och gällande lagstiftning.*