

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ BT Table Frame Solar RGB + W

Smart+ Solar Table Frame Multicolor | Udendørs smart Solar Table Frame



### Anvendelsesområder

- Haver
- Terrasser, balkoner
- Generel belysning

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Integreret powerbank
- Materialer i høj kvalitet
- Kan oplades via USB til mobil brug (USB Type-C, fuldt opladet på 5 timer)

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: Bluetooth
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Batteriopladning via solpanel



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	2,5 W
Nominal spænding	3,7 V
Nominal strømstyrke	600,000 mA
Beskyttelsesklasse	III

## Fotometriske data

Lumen	200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	280 lm
Belysningseffektivitet	80 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / RGB
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	180,00 mm
Bredde	180,00 mm
Højde	300,00 mm
Produktvægt	1170,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Aluminium   Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

**ANVENDELSE & MONTERING**

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

**Levetid**

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

**BATTERY**

Batteritype	Lithium-ion
Battery size [GMS]	18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Nominal capacity of battery	2200 mAh
Opladningstid for batteriet	8 h

**CERTIFIKATER & STANDARDER**

Standarder	CE / UKCA
Boldsikker	Nej

**YDERLIGERE PRODUKTDATA**

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---

**UDSTYR/TILBEHØR**

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

**DOWNLOADS**

## Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075763760	Folding box 1	192 mm x 192 mm x 312 mm	1368.00 g	11.50 dm <sup>3</sup>
4058075763777	Shipping box 4	400 mm x 400 mm x 340 mm	6391.00 g	54.40 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.