

## Produktinformation

## Antikorrosionsgrunder



- Anvendelse:** Rustbeskyttelsesprimer til metaloverflader  
Velegnet som svejseprimer  
Forhindrer, at svejseprøjt brænder fast på emnet
- Egenskaber:** Meget høj korrosionsbestandighed, kan også bruges på zink- og aluminiumsoverflader  
Zinkkromatfri  
Zinkfosfat-baseret struktur  
Fri for tungmetaller: uden bly, cadmium, krom
- Bindemiddeltpe:** Speciel bindemiddelkombination
- Påføring:** 2 krydsgange giver 30 - 40 µm
- Tørretider:** Støvtør: efter 10 - 15 minutter  
Berøringstør: efter ca. 30 – 45 minutter
- Overlakering:** Med sig selv til enhver tid  
Med andre Auto-K lakker til enhver tid
- NB: Må ikke anvendes på syntetiske lakker (giver risiko for lakrejsning).
- Opbygning:** 1. lag : Auto-K rustbeskyttelsesgrunder eller Zinkchromat-primer  
2. lag : Auto-K filler/hæftegrunder  
3. lag : Auto-K dæklak

### **C. FLAUEKSKJOLD A/S**

[info@flaueskjold.dk](mailto:info@flaueskjold.dk) · [www.flaueskjold.dk](http://www.flaueskjold.dk)

Nålemagervej 1 · DK-9000 Aalborg

Tlf. 96 31 47 00 ·