



It's all wood needs

www.pinotex.dk

# Pinotex Terrasseolie

Januar 2013

## Produktbeskrivelse

Pinotex Terrasseolie er et transparent alkydoliebaseret træbeskyttelsesmiddel, til udendørs brug, som giver træterrassen en meget vandafvisende overflade. Olien beskytter effektivt mod solens uv stråling der nedbryder træoverfladen. Olien forhindrer fugtindtrængning og minimerer dannelsen af sprækker i træet. Pinotex Terrasseolie beskytter træet mod overfladebegroninger, som alger, blåsplint og skimmelsvampeangreb. Pinotex Terrasseolie kan anvendes til alle typer træterrasser.

## Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Træet skal være rent og tørt træ (max. 16 % fugt).

Begroninger fjernes med Pinotex Trærens/Sadolin Husrens. Der vaskes efter med Pinotex Terrasserens. Er overfladen kun tilsmudset rengøres der med Pinotex terrasserens. Evt. træfiberrejsning efter rengøring fjernes ved slibning med fint slibepapir. Al løstsiddende materiale fra tidligere behandling afrenses til underlaget er rent og fast. Misfarvet og nedbrudt træ (gråtræ) afslibes til ren og frisk træoverflade. Det anbefales at slibe hele overfladen. Harpiksudsvedninger fra knaster afskrabes og affedtes med cellulosefortynder inden behandling.

## Påføring

Olien påføres med bred pensel i jævnt tyndt lag, i træets længderetning. Sørg for, at endetræ og at eventuelle revner mættes med olie. Efter max. 30 min. aftørres overskydende olie med en ren og fnugfri klud. Hvis træet ikke virker mættet med olie, gentages behandlingen til overfladen fremstår ensartet mættet. Efter max. 30 min. aftørres overskydende olie igen, med en ren og fnugfri klud.

## Vedligeholdelse

Det anbefales at vedligeholde træet mindst 1-2 gange årligt eller efter behov med Pinotex Terrasseolie.

Start med at vaske fladerne af med Pinotex Terrasserens. Følg brugsanvisningen nøje. Påfør et enkelt, tyndt lag af Pinotex Terrasseolie. Ikke indsuget olie, skal efter 30 min. aftørres grundigt. Sørg for at endetræ og at eventuelle revner mættes med olie.

## Bemærk

Produktet anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C eller over 25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørperiode.

**OBS.** Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, lægges straks efter brug, i en lufttæt, ikke brandbar beholder og destrueres, da der er risiko for selvantændelse.



## Tekniske Data

**Anvendelsesområde:** Udendørs

**Rækkeevne:** 15 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** Ca. 2 timer

**Genbehandlingstid:** Efter 24 timer

**Påføring:** Pensel

**Fortyndingsmiddel:** Mineralsk Terpentin. Max. 10%

**Emballage størrelse:** 1-, 2,5 L

**Rengøring af værktøj:** Penselrens

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tilsluttet original emballage.

**MAL kode:** (1993): 2-1

**SIKKERHED:** Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

*De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.*