

# PURE TEKNISKA DATA



Brädor: 1326 x 204 mm – Förpackning: 8 brädor (= 2,164 m<sup>2</sup>) – Pall: 56 förpackningar (= 121,186 m<sup>2</sup>)  
Brädor XXL: 1836 x 204 mm – Förpackning: 6 brädor (= 2,247 m<sup>2</sup>) – Pall: 56 förpackningar (= 125,847 m<sup>2</sup>)  
Klinker: 612 x 612 mm – Förpackning: 6 klinker (= 2,247 m<sup>2</sup>) – Pall: 28 förpackningar (= 62,923 m<sup>2</sup>)  
Klinker: 612 x 306 mm – Förpackning: 8 klinker (= 1,498 m<sup>2</sup>) – Pall: 56 förpackningar (= 83,898 m<sup>2</sup>)

PRODUKTSPECIFIKATION		CLICK 55
Total tjocklek	EN 428	5 mm
Slitskikt	EN 429	0,55 mm
Total vikt	EN 430	6,14 kg/ m <sup>2</sup>
Ytbehandling		PUR
Klassificering	EN 685	23-33
<b>TESTRESULTAT</b>		
Golvvärme	EN 12524	lämplig max. 27°C (80°F) elektriska golvvärmesystem: max 60 W/m <sup>2</sup>
Kontorsstol	EN 425	Ingen skada
Brandklass	EN 13501-1	Bfl-s1
Kemikalie motstånd	EN 423	OK
Värmebeständighet	ISO 8302	0,041
Statiskt intryck	EN 433	< 0,10 mm
Halksäkerhet	DIN 51130 EN 13983	R11 klass DS
Ljuddämpning: Stegljud	EN ISO 717-2 (Δ Lw)	10 dB
Trumljud (reflekterat gångljud)	EPLF draft 021029-5 F1	*** (9,7 zon)
Ljusäktthet	ISO 105-B02	> 6
Formstabilitet	EN 434	<0,25%
Antistatisk	EN 1815	yes
Garanti för hemmiljö		Livstid
Garanti för offentlig miljö		10 år
Formaldehyd	EN 717-1	E1



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, conformément aux normes de l'Union européenne, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (fortes émissions).

