

# PRODUKTDATABLAD

## L 22 W/827 G10Q

LUMILUX® T9 C | Cirkulære lysstofrør 29 mm med G10Q sokkel



### Anvendelsesområder

- Offentlige bygninger
- Restauranter
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller

### Produktfordele

- Fremragende ensartet belysning uden skygger

### Produktegenskaber

- Farvegengivelsesindex
- Cirkulært lysstofrør
- Dæmpbar




## TEKNISKE DATA

### ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	22 W
Wattforbrug	22.90 W
Nominal spænding	62 V
Nominal strømstyrke	0,4 A

### Fotometriske data

Lumen	1250 lm
Belysnings effektivitet	55 lm/W
Lumen ved 35 °C	ikke relevant
Farvetemperaturer	LUMILUX INTERNA
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysfarve	827
Lysstrøm ved lig.hold-faktor 2,000	0.80
Lysstrøm ved lig.hold-faktor 4,000	0.74
Lysstrøm ved lig.hold-faktor 6,000	0.72
Lysstrøm ved lig.hold-faktor 8,000	0.70



### Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	ikke relevant
-------------------	---------------

### DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	209.00 mm
Længde i henhold til IEC standard	ikke relevant
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	ikke relevant

Diameter	216 mm
Rør diameter	29 mm
Produktvægt	124,4 g

### Levetid

Nominal levetid	9000 h
Service levetid	6300 h <sup>1)</sup>
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.95
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.83
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.62
Levetid B50	9000 h

1) Med forvarme EKG

### YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G10q
Kviksølvindhold	4.8 mg
Design/version	LUMILUX version

### EVNER

Dimmable	Yes
----------	-----

### CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	23.00 kWh/1000h

### Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	FSC-22/827-E-G10q-29/216
Ordreference	L 22W/827 C G10

### Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER_FL
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G10q
Netværkslyskilde (CLS)	No
Lyskilde der kan farvejusteres	No

Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	No
Antirefleksskærm	No
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	209.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	216 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	216 mm
Kromacitetsfaktor x	0,463
Kromacitetsfaktor y	0,420
Spredningsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546411
Model number	AC34186




## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Velegnet til drift på elektroniske og konventionelle forkoblinger (ECG og CCG)

## Sikkerhedsanvisninger

- Hvis en lyskilde går i stykker: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Certificates EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special
	Certificates EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077059-EN-01 - T9 C

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321581068	Sleeves 1	225 mm x 38 mm x 212 mm	192.80 g	1.81 dm <sup>3</sup>

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321581075	Shipping box 12	450 mm x 227 mm x 238 mm	2708.60 g	24.31 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

### ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.