

JOTUN Kraftvask

Produktbeskrivelse

Type

Kraftigt skummende specialvask til udendørs brug. Forbereder underlaget inden udendørs malehandling. Alkalisk rengøring til meget smudsige underlag.



Egenskaber og fordele

Kraftigt skummende specialvask inden malebehandling af tidligere malede/plettede overflader. Ændrer overfladespændingen i underlaget og forbereder dette til ny malebehandling. Specielt udviklet som en skumvask, især i kombination med en skumkanon.

Anvendelsesområde

JOTUN Kraftvask anvendes, når huset skal males eller laseres, eller på meget smudsige underlag. Høj pH og overfladeaktive stoffer opløser fedt, olie, trafikstøv, snavs, misfarvninger og overfladeskimmel. Velegnet til grundrengøring på brosten, tagsten, garagegulve og husmure. Undgå at få rengøringsmidlet på glas og vinduer, da det kan beskadige overfladeteknologier i selvrensende glasoverflader og lign. Skyl om nødvendigt hurtigt med vand.

Underlag

Som beskrevet i Anvendelsesområder. Må ikke anvendes på både, biler og campingvogne.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Generisk type	Syntetisk, alkalisk grundrengøring. Indeholder lud.
pH værdi	13
Flammepunkt	Lukket beholder: 44°C (111.2°F) [Produkt understøtter ikke forbrænding.]

Påføringsinformation

Bemærk

Beskyt hud og øjne. Benyt handsker, beskyttelsesdragt og -briller. Indånd ikke spray. Undgå at arbejde i direkte sol (mister effekten pga. udtørring). Undgå at stænke produktet på buske/planter, biler og bar hud. Kan misfarve enkelte træsorter i ædeltræ.

Påføringsværktøjer / -metoder

Sæbeblandingen påføres med højtryksrenser, skumkanon eller airless sprøjte. Ved behandling af mindre områder kan blandingen påføres med en stor pensel eller lignende. Mekanisk bearbejdning, hvor skurebørsten er monteret på et forlængerskaft, øger effektiviteten og giver det bedste resultat. Sæbebeholdere bør skylles igennem med rent vand efter brug.

Højtryksrenser bruges med forsigtighed. Sæben i kombination med bearbejdning med skurebørste rengør underlaget. Højt tryk eller brug af "turbodysere" vil kunne ødelægge træværkets overflade totalt og bør derfor undgås.

Rengøring af maleværktøj

Vand

Blandingsforhold for produktet (volumen)

1:10

Blandingsforhold:

Blandingsforhold ved brug af **lavtrykssprøjte**: 1 liter JOTUN Kraftvask til 10 liter vand.

Blandingsforhold ved brug af **skumkanon**: Produktet må ikke fortyndes med vand. Juster forbruget ved hjælp af skumkanonens justeringsskrue.

Rækkeevne og filmtykkelse

Kommentarer: 1 liter færdig blanding til ca. 15 m².

Brugsanvisning

Brugsanvisning:

Forarbejde:	Påfør på en normalt tør overflade. Hvis underlaget er meget tørt og sugende og for at modvirke for hurtig optørring af underlaget, skylles dette forinden med rent vand.
Brugsanvisning/ Arbejdsmetode:	På vertikale flader påføres rengøringsmidlet nedefra og op. Sæbeblandingen smøres på et afgrænset område, som du kan nå og evt. bearbejde, inden blandingen tørrer. Lad behandlingen virke i min. 3-5 minutter, og hold området fuget ved at påføre mere af sæbeblandingen. Brug en kalk- og facadebørste, som sidder på et forlængerskaft, for bedre effektivitet og renest resultat. Undgå at sæbeblandingen kommer på glas og vinduer. Skyl i givet fald hurtigt af med vand. Følg vinduesproducentens anbefaling om vedligeholdelse og vinduespudsning og til selvrensende vinduesglas. .
Når skumkanon anvendes:	Ved brug af skumkanon må produktet ikke fortyndes med det vand. Juster forbruget ved hjælp af skumkanonens justeringsskrue. Skumkanon giver et kraftigt skumbillede. Vær forsigtig, når du anvender under blæsende forhold. Beskyt hud og øjne.

Stærk forekomst af misfarvninger og belægninger:

Produktet **JOTUN Træ- og Murrens** kan også anvendes i tilfælde, hvor tilstedeværelsen af misfarvninger er meget stor, f.eks. på tagsten. **JOTUN Træ- og Murrens** kan også med fordel anvendes til årlig rengøring af misfarvede underlag.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Lagres frostfrit, da emballagen kan sprænges ved frysning. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Rester af rengøringsmidlet må ikke tømmes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

0-4

1993

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.