



Ersätter: NY

Datum: 2018-06-28

Remover

Koncentrerad tapetborttagning för vinyl- och nonwoven på de flesta underlag.

1 liter ger 6 liter färdig produkt.

- Vattenbaserad
- Lätt att applicera med roller, pensel eller svamp.
- Blandas med 5 liter vatten.

TEKNISK DATA

Typ: Polyvinylacetat dispersion och stärkelsederivat

Färg: Transparent

Konsistens: Tixotrop

Densitet: Ca 1000 kg/m³

pH: Ca 7

Brandfara: Nej

FÖRPACKNING

1 liter

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: Ej under +5°C.

Blandningsförhållande: 1:5

Lagringstid: 12 månader (öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter

lakta god arbetshygien. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten. Använd gummihandskar.

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING

Applicering: Blöt upp ytan ordentligt med en roller, pensel eller svamp.

Låt verka i min. 15 minuter. Skrapa sedan ner tapeten med stålspackel.

Vid behov upprepa processen.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 89 00
Web: www.casco.se