

PRODUKTDATABLAD

CABINET LED Corner 550

Cabinet LED Corner | Lågvoltsarmaturer för underskåp, hörnapplikationer

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Hyllbelysning och belysning under skåp



PRODUKTFÖRDELAR

- Lågvoltsarmatur för drift med likström och externt drivdon
- Anpassad för montering i hörn
- Homogen ljusfördelning
- Enkel och snabb montering på de flesta ytor (dubbelsidig tejp eller skruvar)

PRODUKTEGENSKAPER

- Ljusflöde: upp till 480 lm
- Tänd och släck genom rörelse inom 5 cm avstånd framför IR-sensorn
- Steglös ljusreglering genom att täcka över IR-sensorn inom 5 cm avstånd i minst 1 sek
- Material: aluminium
- Färg: silver
- Finns i två längder: 35 cm och 55 cm
- Finns i kit med en eller två armaturer



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Nominell watttal	7,50 W
Typ av drift	External LED driver
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	Warm White
Ljusflöde	480 lm
Ljusutbyte	64 lm/W

Produktdata sensor

Sensorteknologi	Infrared/Photocell
Detekteringsområde av rörelsesensor	5 cm

Mått



Längd	550,0 mm
Bredd	40,7 mm
Höjd	23,0 mm
produktvikt	335,00 g
Kabellängd	1500 mm

Färger & Material

Material i kroppen	POLYCARBON. (PC)/ACRYLONIT.
Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray

Material i höljet	Polycarbonate (PC)
--------------------------	--------------------

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde vid Tc punkten	-20...+40 °C

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	30000 h

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Cabinet undersides
Kvicksilverb mängd	0,0 mg

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Anslutningstyp	Plug, EU
LED-modul, utbytbar	not replaceable

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20
Standarder	CE/RoHS/EAC
För slutkonsument	yes
Energiklass. på ingående LED-modul	A++/A+/A

Logistikdata

För slutkonsument	yes
--------------------------	-----

TEKNISK UTRUSTNING

- Extern nätadapter (kabelldängd: 1,5 m) medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075227958	Kapsel 1	71 mm x 71 mm x 629 mm	412,00 g	3.17 dm ³
4058075227965	Transportförpackning 8	644 mm x 303 mm x 159 mm	3794,00 g	31.03 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.