

PRODUKTDATABLAD LED WORKLIGHT PANEL

WORKLIGHT LED PANEL | LED worklight panel



Användningsområden

- Renovering
- Verkstäder

Produktfördelar

- Arbetsbelysning för inomhusbruk, t.ex. väggmålning
- Energibesparing på upp till 80 % jämfört med halogenstrålkastare
- Homogen belysning
- Opalskydd över lysdioder för homogen belysning och minimerad bländning

Produktegenskaper

- Belysningspanelen kan svängas upp och ner
- Direkt anslutning till växelströmkälla



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	50 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	4500 lm
Ljusutbyte	90 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	≤1 %
Stroboskopisk effekt (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG1
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	50.00 mm
Bredd	201.00 mm
Höjd	141.00 mm
produktvikt	2000,00 g

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Orange
Färg på armaturhus	Orange
Material i kroppen	Aluminum Plastic
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	+10...+40 °C
Skyddstyp	IP20
Dimmable	No
Monteringstyp	Standing
Lämplig användningsområde	Floor
LED-modul, utbyttbar	Not replaceable



Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tändcykler	15000

CERTIFIKAT & STANDARDER

Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
---------------------------------	-----

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction LED WORKLIGHT PANEL 50W
	Declarations of conformity LED WORKLIGHT PANEL 50W

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075576599	Kapsel 1	64 mm x 217 mm x 160 mm	2059.00 g	2.22 dm ³
4058075576605	Transportförpackning 4	278 mm x 238 mm x 191 mm	8530.00 g	12.64 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.