

# Skjutbar överläggsdörr\*\* Skyve overleggsdør\*\*

# Innerdörr Innerdør


Design och modern, dörrar som optimerar din Plats. För din bekvämlighet är de utrustade med en mycket enkel att installera och justerbar skena, med 2 stötdämpare standard för en smidig stängning. Rälsskyddet matchar dörren\*\*.

Design og moderne, dører som optimaliserer din rom. For din komfort er de utstyrt med en veldig enkel å installere og justerbar skinne, med 2 støtdempere standard for en jevn lukking. Skinnedekselet matcher døren\*\*.

System  
PATENTED  
PATENTERT  
system



Höjd, bredd, djup  
Høyde, bredde, dybde



MED STÖTDÄMPARE  
MED STÖTDEMPER

## Enkel att montera med OPTIRAIL-kit

- Klar att installera: dörr + skena med 2 stötdämpare standard + clip-on MDF-skenlock för att matcha dörren
- Enkel och mycket snabb fastsättning av skenan, 3 väggskruvar
- Vändbar höger eller vänster
- 3D -justering av skenan och skenskyddet för exakt justering (vägg, golv).

## Enkel å montere med OPTIRAIL-sett

- Klar til installasjon: dør + skinne med 2 støtdempere standard + klips MDF skinne deksel for å passe døren
- Enkel og veldig rask feste av skinnen, 3 veggskruer
- Reversibel høyre eller venstre
- 3D -justering av skinne og skinnedeksel for presis justering (vegg, gulv).

## Egenskaper

- Höjd 2040 mm x tjocklek 40 mm (alveolär dörr)
- Aluminiumskenellängd 1860 mm
- 2 stötdämpare (öppning och stängning).

## Garanti

- 2 år för dörrarna och 5 år för järnväg.

## Kjennetegn

- Høyde 2040 mm x tykkelse 40 mm (alveolær dør)
- Skinnelengde i aluminium 1860 mm
- 2 støtdempere (åpning og lukking).

## Garanti

- 2 år for dørene og 5 år for jernbane.



\* Klart hårdat glas.

\*\* Beskrivning avseende montering av dörren med «OPTIRAIL»

\* Klart herdet glass.

\*\* Instruksjon for montering av dør med «OPTIRAIL»-skinnen»

RÄLSSKYDD INGÅR  
SKYVEDØRSBESLAG INKLUDERT



PEFC Certifierad

Denna produkt är från uthålligt brukade skogar och kontrollerade ursprung.

PEFC/10-31-2597

www.pefc.se



PEFC Sertifisert

Dette produktet er fra bærekraftig skogbruk og kontrollerte kilder

PEFC/10-31-2597

www.pefc.no



Dörr redo att måla  
Dør klar til maling

längd / lengde : 830 mm  
höjd / høyde : 15 kg

DISE1553

