

PRODUKTDATABLAD

SUBMARINE SENSOR 150CM

SUBMARINE SENSOR | Fuktsäker armatur med integrerad rörelsesensor

Användningsområden

- Källare, garage, lager
- Endast för inomhusbruk



Produktfördelar

- Enkel installation tack vare förbättrade monteringsfästen samt öppning av armaturen
- Snabbt och enkelt ljuskällebyte
- Bra, jämn belysning
- Möjliggör energibesparingar och behaglig drift tack vare sensorstyrning

Produktegenskaper

- Hållbar och energisnål LED-armatur
- Dammtät och spolsäker (IP65)
- PIR rörelsedetektorsensor ingår i det fuktsäkra armaturhuset
- Detekteringsområde: 100% med 3 minuters hålltid som standardinställning



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	19,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	0 relevant
IP Inkopplingsström	7,3 A
Total övertonshalt	≤ 20 %
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	1900 lm
Ljusutbyte	105 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Färgåtergivningindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	140 °

MÅTT & VIKT

Längd	1561.00 mm
Bredd	66.00 mm
Höjd	75.00 mm
produktvikt	1340,00 g

Product line drawing with numbers

Product line drawing with numbers

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i kroppen	Plastic
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödträdtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+35 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Dimmable	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Livslängd L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Livslängd L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	100000

SENSOR

Sensortyp	Rörelse
-----------	---------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / EMC / RoHS / REACH
Begränsad ytttemperatur, D-märkt	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Rörelsesensor ingår i Submarine armaturhus. Bör fungera med alla LED-lysrör

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction
SUBMARINE SEN 120 150 60 CM



Declarations of conformity
SUBMARINE LED

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075576414	Kapsel 1	77 mm x 71 mm x 1,565 mm	1444.00 g	8.56 dm ³
4058075576421	Transportförpackning 6	1,582 mm x 235 mm x 182 mm	9895.00 g	67.66 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.