

Strukturmedel



Ger en tilltalande putsstruktur

Kan blandas med färger för både inomhus- och utomhusbruk

Finns som fin- och mediumgraderad

Vill du ha en grövre yta när du målar? Använd Beckers Strukturmedel för att ge den målade ytan ett putsliknande resultat. Strukturmedlet är ett torrt pulver som kan blandas i de flesta av Beckers vägg- och fasadfärger, inomhus och utomhus. Kombinationen färg och Strukturmedel kan användas på de flesta underlag såsom lättbetong, betong, gips, glasfiberväv och tidigare målade ytor. Beroende på vilken struktur du vill åt finns Beckers Strukturmedel i två varianter - fin och medium. "Fin" ger en slätare putsstruktur och "Medium" ger en normal putsstruktur.

Teknisk information

MATERIALÅTGÅNG

5 - 8 m²/l

Förberedelse av ytor

INOMHUS: Förbehandla enligt föreskrifterna för respektive blandningsfärg. Ytor där putsstruktur kan användas är målade ytor, glasfiberytor, betongytor, lättbetong, brädförmsbetong etc. Släta och blanka ytor ruggas upp med grovt sandpapper. Det ger ett bättre fäste för strukturfärgen.

UTOMHUS: Förbehandla enligt föreskrifterna för respektive blandningsfärg. Ytor där putsstruktur kan användas är husgrunder, murar, fasader av betong, lättbetong etc.

Applicera

Beroende på appliceringssätt, färgtyp och antal strykningar får man fram en putsstruktur som liknar fin spritputs, kvastad cement eller kalkputs.

Påläggning med långhårig roller eller trattspruta ger en struktur som liknar fin spritputs och penselmålning med mjuk plafond eller tvättpensel ger en struktur som liknar kvastad cement eller kalkputs. 1 liter strukturmedel räcker till 2,5 liter färg.

Produkter som kan användas för att blanda Beckers Strukturmedel med är Scotte, Elegant Väggfärg, Akrylatfärg, Sockelfärg, Putsfärg och Silikatfärg.

Inomhus: Applicera 1 eller 2 gånger beroende på önskad strukturtäthet. Dra av ytan med en bred stålspackel mellan behandlingarna. Vid sprutning skall färgen vara outspädd.

Utomhus: Applicera med pensel, rulle eller trattspruta. Färgen behöver i normala fall ej spädas. Färdigmåla 1 gång med vald färg utan strukturmedel för att få en mjukare och tåligare yta.

Viktigt

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 181113