

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA Garden Solar Spot Wall + Spike RGB + W

ENDURA GARDEN SPOT | Soldrevet spotlys med mulighed for farveskift



---

### Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

---

### Produktfordele

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation
- Nem justering af lysfarven via trykknop
- Dagslyssensor giver mulighed for at tilpasse lyset og samtidig spare energi

---

### Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- Der kan vælges mellem 3 drifttyper
- Batteriopladning via solpanel
- Batteriteknologi: NiMH
- Armaturhus i rustfri stål
- Dagslyssensor
- Drift tilstand 1: Kontinuerlig 55 lm varmt hvidt lys (holdkontakten bagpå nede i 2 sekunder)



- Drift tilstand 2: RGB tilstand (kort tryk på kontakten)
- Drift tilstand 3: Fasthold RGB tilstand (dobbelklik på kontakten i drift tilstand 2 og når farvevalget er aktiveret)

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	0,50 W
Nominal spænding	3,6 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	120,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

## Fotometriske data

Lumen	55 lm
Belysningseffektivitet	110 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	175.00 mm
Bredde	92.00 mm
Højde	295.00 mm
Produktvægt	377,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Plastic

Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg / Jorden
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
-------------------------	---------

## SENSOR

Type sensor	Lys
-------------	-----

## NØDBELYSNING

Type af nødbelysningsdrift	Ikke vedligeholdt
Lysstrøm i drifttilstand	-
Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand	-
Nominal spænding på batteriet	1.2 V
Opladningstid for batteriet	7 h

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

## Documenter og certifikater



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564169	Folding box 1	122 mm x 72 mm x 212 mm	505.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>
4058075564176	Shipping box 4	260 mm x 160 mm x 240 mm	2242.00 g	9.98 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.